

FillMax One pneumatic

\*ONE7700001 is delivered complete with Teflon Plunjer ONE7751000 and Alu Filling Cylinder ONE7753000.

ONE7700001



# AEROSOL PAINT FILLING MACHINES - AEROSOLS - CONCEPTS

## HIGH-END FILLING MACHINES

### MADE IN HOLLAND

FillMax One Teflon plunjer

ONE7751000



FillMax One Can Connector

ONE7752000



FillMax One Bracket Clamp

ONE7753000



FillMax One Alu Filling Cylinder

ONE7754000



FillMax Serial electric machine

\*SER7700002 standard delivered without reservoir.

\*SER7700002 standard delivered with SER775002 RVS 2K-centering adapter

SER7700002



FillMax RVS reservoir 1000cc

SER7771000



FillMax RVS reservoir 2500cc

SER7772500



FillMax RVS reservoir 4500cc

SER7774500




FillMax RVS Drip rack 2500cc

SER7752500



FillMax RVS Drip rack 4500cc

SER7754500



FillMax RVS 2K-centering adapterring

SER7750002



# FILLMAX

**FILLMAX b.v.** [WWW.FILLMAX.EU](http://WWW.FILLMAX.EU)  
Van Andelstraat 3B ☎ 0031-167566850  
4651 TA Steenbergse ☒ info@fillmax.eu  
Nederland

## THE FILLMAX® ONE

- Snel en eenvoudig.
- Één bus per vulling.
- Eenvoudige handeling.
- Snelle reiniging.
- Onderhoudsvrij.

### TECHNISCH:

- Afmetingen: B/H/D=21/69/16,5 cm's
- Gewicht: 21kg
- Body gepoedercoat
- Pneumatische pomp
- Luchtdruk: min 6 bar, max 10 bar
- Manometer op front

### PRAKTISCH:

#### VULLEN:

- Lakcanister op de spuitbus plaatsen.
- 100cc tot de indicatierand schenken.
- Spuitbus en canister in pomp plaatsen.
- Deur sluiten, u activeert hiermee de pomp.
- Deur openen, pomp keer terug in beginstand.
- Lakcanister van de spuitbus halen, en spuitkop plaatsen.
- Spuitbus gevuld, en klaar voor gebruik

#### SCHOONMAKEN:

- Maak met een stuk papier of doek de stempel schoon.
- Spoel de lakcanister uit met wat verdunning.
- De stempel en canister bevatten vrijwel geen lak meer, slechts weinig verdunning volstaat.
- Machine is verder onderhoudsvrij.

## FILLMAX® ONE



**“SNEL EN FLEXIBEL VOOR ÉÉN OF SLECHTS ENKELE SPUITBUSSEN PER KLEUR”**



## FILLMAX® SERIAL

**“SUPERSNEL MAAR MINDER FLEXIBEL DAN DE FILLMAX® ONE. GEMAAKT VOOR GROTERE AANTALLEN PER KLEUR”**

**Trechters uit zwaar RVS met handig druiprek!**



**Traploos instelbare regelaars**



**PLC gestuurd!**

## THE FILLMAX® SERIAL

- Robuust productieapparaat.
- Snel, tot 240 stuks per uur.
- 100% schone wissel van spuitbus.
- Soft-touch connector voor de SprayMax® 1K & 2K
- Lakstiften vullen uit dezelfde batch.
- Software verzekerd exacte herhaling van de ingestelde waardes
- Eenvoudige bediening.
- Snelle reiniging

### TECHNISCH:

- Afmetingen: B/H/D= 30/54/45 cm's
- Gewicht: 36kg
- Body gepoedercoat.
- Electriche pomp.
- PLC-gestuurde aandrijving
- Traploos instelbare pompdruk.
- Traploos instelbare vultijd.
- 250ml & 400ml, Felsrand & Necked-in.
- Capaciteit: 240 stuks per uur

### PRAKTISCH:

#### VULLEN:

- Lak in trechter schenken.
- Switch op 'FILL' looptijd en druk instellen.
- Plaats spuitbus op de basisplaat.
- Beweeg de handel naar beneden, bus staat nu vast.
- Knop op front éénmaal indrukken.
- Na vulling hendel terug naar boven bewegen.
- Spuitbus gevuld, en klaar voor gebruik.

#### SCHOONMAKEN:

- Maak met een stuk papier of doek de trechter schoon.
- Switch op 'FLUSH'
- Spoel de trechter uit met wat verdunning.
- Knop op front indrukken om de pomp te spoelen.
- Laat nooit verf in de pomp achter!
- Machine is verder onderhoudsvrij.